

There are no translations available.

PenoSTAR нейтрально-санитарный 310 мл.

Высококачественный однокомпонентный герметик для самых требовательных пользователей.



PenoSTAR Neutral Sanitary Silicone это однокомпонентный нейтральный санитарный

силиконовый герметик, с низким модулем эластичности, хорошими свойствами сцепления с материалами и длинным сроком хранения. Герметик является высокопроизводительным компонентом клея-герметика, специально разработанный для промышленного и широкого коммерческого применения.

Герметик нейтральный, свойства:

- Тиксотропный
- Устойчив к плесени
- Используется при низких (+5) и высоких (+40) температурах
- Эластичен как при низких (-40) так и при высоких(+100) тампературах
- Со слабым запахом
- Погодоустойчив
- Образует гибкое противогрибковое соединение
- Хорошо соединяется с большинством материалов, универсален
- Отлично подходит для профессионального использования
- Можно использовать на металлических поверхностях и резьбовых соединениях
- Можно использовать на щелочных материалах таких как бетон, этернит, раствор
- Можно обрабатывать материалами на основе воды и растворителей
- Длинный срок хранения

Герметик нейтральный, сферы применения:

Подходит для общего уплотнения застройки, металл, стекло, и многие виды дерева, керамики и пластиковых поверхностей, вентиляционные или кондиционер воздухопроводов, уплотнение щели и стыки вокруг окон, вентиляционные, воздухопроводы, оборудование и светильники, уплотнения утечек в желоба, водосточные трубы, воздухопроводы и трубопроводы, уплотнения трещин в внутренних стен и потолков, дверей суставов и светильники, Печать и электрических разъемов коробки для гидроизоляции, прокладки в системах отопления и холодильных установок.

Герметик нейтральный, условия применения:

PENOMAX Premium Neutral Sanitary Silicone великолепно склеивает не грунтованные поверхности санитарных материалов, таких как стекло, кирпич, керамика, эмаль, камни

покрытые глазурью, клинкер; металлов, таких как алюминий, сталь, цинк, медь; окрашенной, пропитанной или лакированной древесины; некоторых пластмасс. Для достижения лучшего результата советуем использовать грунт.

Соединяемые поверхности должны быть сухими и чистыми от пыли, грязи, ржавчины, масла и др. Непористые поверхности нужно очистить растворителем и тряпкой, от которой не отделяются волокна. Остатки растворителя удалите до их испарения, протерев поверхность сухой и чистой тряпкой.

Ограничения использования:

Может потерять цвет при соприкосновении с некоторыми органическими эластомерами, такими как EPDM, АРТК и неопрен. Не рекомендуется применение для полиэтиленовых, полипропиленовых, тефлоновых и битумных поверхностей. Не окрашивается. Не подходит для использования с природными камнями, такими как мрамор, гранит, кварцит, потому что может вызвать появление пятен.

Нельзя использовать для уплотнения щелей аквариумов.

Герметик нейтральный, технические данные:

- Цвет белый, прозрачный
- Основа: Однокомпонентный влагоотверждающий силиконовый герметик.
- Плотность : $0,96 \pm 0,01$ Время образования поверхностной пленки: 2 минуты
- Время отлипа: <10 минут
- Температура эксплуатации: от -40 С до +150 С
- Температура нанесения: от +5 С до 50 С
- Твердость по Шору А: 22
- Коэффициент растяжению:<350%

Требования безопасности:

При застывании выделяет пары метанола. Пары метанола нельзя вдыхать в течении длительного времени и в больших концентрациях. В рабочих помещениях должна быть хорошая вентиляция. При попадании в глаза или на кожу незамедлительно промыть большим количеством проточной воды.

Застывший силикон не несет никакой опасности для здоровья.

Критическая концентрация метанола: 200 ппм или 260 мг/м³.

Упаковка: картриджи по 310 мл, 12 картриджей в коробке.

Хранение:

Гарантированный срок хранения – 18 месяцев со дня производства, в случае хранения в оригинальной упаковке в сухом месте при температуре -5°C до 30°C. В странах с высокой температурой и влажностью специальные условия хранения должны быть созданы. Храните продукт в закрытом, хорошо проветриваемом помещении и избегайте излишних высокотемпературных воздействий.

[Герметик нейтральный, герметик для кухни, герметик для ванной купить в Минске](#)