

There are no translations available.



Герметизирующая самоклеящаяся лента « Герметекс – ЛМ нп»

Герметекс ЛМ нп - самоклеящаяся герметизирующая бутиловая лента, покрыта с одной стороны антиадгезионным покрытием (бумага или полимерная пленка) с другой стороны нетканым полотном, применяется для герметизации стыков в полносборном домостроении, при монтаже окон и т.д.; работоспособна в интервале температур от - 60°С до + 70

Пример условного обозначения « Герметекс ЛМ нп-200x2»

200-ширина мм, 2-толщина ленты, мм,

Способ применения ленты «Герметекс ЛМ нп»: Перед применением ленты «Герметекс ЛМ нп» поверхность бетона необходимо очистить от пыли и загрязнений, осушить от влаги. Для улучшения адгезии ленты к поверхности желательно нанести на поверхность основания слой грунтовочного состава.

Перед работой с лентой в рулоне необходимо снять один оборот антиадгезионного покрытия (бумагу) и только после этого наложить ленту на рабочую поверхность.

Наклеивать и прикатывать ленты стоит так, чтобы поверхности лент были ровными без складок, вздутий и воздушных пузырей. Нарращивание лент по длине производится в нахлест.

Транспортирование и хранение: Лента герметизирующая «Герметекс ЛМнп» транспортируется любым видом транспорта в условиях, обеспечивающих его защиту от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений; лента упаковывается в гофрокоробки. Ленту «Герметекс ЛМнп» хранят в сухих складских помещениях при любой температуре воздуха. Если герметик хранится при температуре воздуха ниже 0°С, то перед использованием его необходимо выдержать в теплом (+20°С) помещении в течении суток.

При погрузочно-разгрузочных работах, бросать и кантовать тару, с герметизирующей лентой «Герметекс ЛМнп», запрещается.