

There are no translations available.

PenoSTAR Universal Silicone 310 мл - герметик силиконовый универсальный.

Высококачественный однокомпонентный герметик для самых требовательных пользователей.



PenoSTAR Universal Silicone - является однокомпонентным силиконовым герметиком

кислотного типа предназначенным для герметизации строительных и конструкционных швов, дверных и оконных рам. При отвердевании доходит до состояния прочного каучука.

Герметик силиконовый универсальный, свойства:

- Тиксотропный
- Используем при низких (+5) и высоких (+40) температурах
- Быстро застывает: образует сухую поверхность
- Хорошее сцепление со стеклом, металлом, остекленными поверхностями, керамической плиткой, многими пластмассами и большинством красок.

Герметик силиконовый универсальный, сферы применения:

Герметик предназначен для использования при остеклении, для уплотнения керамических деталей, для склеивания фарфора и алюминия, для уплотнения оконных и дверных рам, витрин, в вентиляционных и дренажных системах, а также при установке электрических кабелей и проводов.

Ограничения

Не рекомендуется применение для бетонных, мраморных, свинцовых, медных, оцинкованных поверхностей, а также для полиэтиленовых, полипропиленовых, тефлоновых и битумных. Не окрашивается. Может потерять цвет при соприкосновении с некоторыми органическими эластомерами, такими как EPDM, АРТК и неопрен. Не использовать с полиакрилатовыми деталями, так как может вызвать растрескивание

Условия применения

Penostar Universal Silicone великолепно склеивает не грунтованные поверхности материалов, таких как стекло, кирпич, керамика, эмаль, камни покрытые глазурью, клинкеры; окрашенной, пропитанной или лакированной древесины; некоторых пластмасс, таких как эпоксид, полиэстер и ламинат.

Соединяемые поверхности должны быть сухими и чистыми от пыли, грязи, ржавчины, масла и тд. Непористые поверхности нужно очистить растворителем и тряпкой, от которой не отделяются волокна. Удалите остатки растворителя до высыхания сухой и чистой тряпкой.

Упаковка

- Патроны по 310 мл, 12 патронов в коробке.
- Колбаски по 600мл, 20 штук в коробке.

Хранение и срок годности

При хранении в закрытых оригинальных контейнерах при температуре до 35 градусов Цельсия срок годности продукта составляет 18 месяцев с даты изготовления. В странах с высокой температурой и влажностью специальные условия хранения должны быть созданы. Храните продукт в закрытом, хорошо проветриваемом помещении и избегайте излишних высокотемпературных воздействий.

Герметик силиконовый универсальный, технические данные:

- Цвет: прозрачный, белый, бежевый, черный, коричневый, серый, красный, желтый, зеленый, синий
- Основа: Однокомпонентный силиконовый герметик кислотного типа. Плотность : $0,93 \pm 0,01$
- Время образования поверхностной пленки: 2 минуты Время отлипа: <12 минут
- Температура эксплуатации: от -40 С до +150 С
- Температура нанесения: от +5 С до +50 С
- Твердость по Шору А: 21

- Коэффициент растяжения:<400%

Требования безопасности:

При застывании выделяет пары уксусной кислоты. Пары уксусной кислоты нельзя вдыхать в течении длительного времени и в больших концентрациях. В рабочих помещениях должна быть хорошая вентиляция. При попадании в глаза или на кожу незамедлительно промыть большим количеством проточной воды.

Застывший силикон не несет никакой опасности для здоровья.

[Купить герметик силиконовый универсальный в Минске](#)