

Лента монтажная ЛМ диф В2 100



Водоизоляционная, паропроницаемая лента мембранного типа из нетканого материала высокой прочности. С одной стороны или обеих сторон ленты имеют открытый бутиловый или клеевой слой, защищенные антиадгезионной бумагой. Лента предназначена для изоляции стыка (под отливом, а так же любых других строительных швов и стыков) от влияния погодных факторов, но в то же время является паропроницаемой. Широкий спектр типоразмеров лент позволяет подобрать материал для защиты швов практически любого размера. Лента поставляется в рулонах. Применение водоизоляционных, паропроницаемых лент Липлент обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения снаружи помещения и способствует выводу влаги из пены.

[Полное описание](#)

Лента монтажная ЛМ дублированная 100x1,5



~~Белый армированный ПМ-915 (P1) 100~~



~~Белый армированный ПМН (б) (P1) 100~~



~~Белый армированный ПМ-915 (P1) 100~~



[Белый/серый/черный](#) [Белый/серый/черный](#) [Белый/серый/черный](#) [Белый/серый/черный](#) [Белый/серый/черный](#) [Белый/серый/черный](#) [Белый/серый/черный](#) [Белый/серый/черный](#) [Белый/серый/черный](#) [Белый/серый/черный](#)



[Белый/серый/черный](#) [Белый/серый/черный](#) [Белый/серый/черный](#) [Белый/серый/черный](#) [Белый/серый/черный](#) [Белый/серый/черный](#) [Белый/серый/черный](#) [Белый/серый/черный](#) [Белый/серый/черный](#) [Белый/серый/черный](#)